

SLIM LED DOWNLIGHT

INBOUW LED DOWNLIGHT

Slim led downlight met aluminium behuizing en witte rand. Het strakke design en ultra platte behuizing maken deze inbouw led downlight veelzijdig toepasbaar. De opalen afschermingsplaat heeft een stralingshoek van 120°, ideaal voor gangen en toiletten. Door gebruik van een duurzame PMMA reflectieplaat en aluminium achterplaat worden de leds optimaal gekoeld en het licht nog jaren goed gereflecteerd. De Slim led downlight wordt geleverd met een flash-free EagleRise driver inclusief 1.5 meter snoer met stekker.



Specificaties			
Levensduur	>45.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >36.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	4

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
GL21050	6W	3000K	510Lm	A Ø120 x B 20mm	Ø105mm
GL21051	6W	4000K	540Lm	A Ø120 x B 20mm	Ø105mm
GL21052	9W	3000K	765Lm	A Ø150 x B 20mm	Ø135mm
GL21053	9W	4000K	810Lm	A Ø150 x B 20mm	Ø135mm
GL21054	12W	3000K	1020Lm	A Ø170 x B 20mm	Ø155mm
GL21055	12W	4000K	1080Lm	A Ø170 x B 20mm	Ø155mm
GL21056	15W	3000K	1275Lm	A Ø190 x B 20mm	Ø175mm
GL21057	15W	4000K	1350Lm	A Ø190 x B 20mm	Ø175mm
GL21058	18W	3000K	1530Lm	A Ø225 x B 20mm	Ø200mm
GL21059	18W	4000K	1620Lm	A Ø225 x B 20mm	Ø200mm
GL21060	24W	3000K	2040Lm	A Ø300 x B 20mm	Ø280mm
GL21061	24W	4000K	2160Lm	A Ø300 x B 20mm	Ø280mm

Opties	
Artikelnummer	Omschrijving
GLxxxxx	TRIAC dimbaar op aanvraag
GL81055	Dip-switch / 1-10V flash-free dimbare led driver
GL81056	DALI(2) / 1-10V & PUSH flash-free dimbare led driver
GL41031	Noodunit met 3 uren accu

Details



Afmetingen

