

REFLECTOR CCT LED DOWNLIGHT

INBOUW LED DOWNLIGHT UGR <19

De veelzijdige inbouw Reflector CCT led downlight met witte aluminium behuizing beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De fraaie verdiepte reflector zorgt voor een lage verblinding (UGR<19) met een stralingshoek van 60°. GL21039, GL21040 en GL21041 zijn standaard uitgerust met flash-free driver incl. 1.5 meter snoer met stekker. Voor artikel FL21070 dient een driver te worden geselecteerd, hierdoor kan deze downlight met ruime omvang op verschillende hoogtes worden toegepast.



De led downlight straalt 85Lm/W bij 3000K, 90Lm/w bij 6000K en door de combinatie van alle ingeschakelde led chips 100Lm/w bij 4000K.



Specificaties

Levensduur	>45.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >48.000 uur	Stralingshoek	60°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<19
		Macadam Steps	4

Productinformatie - downlight incl. driver

Artikelnummer	Wattage	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
GL21039	10W	1000Lm	A Ø113 x B 68.5mm	Ø90mm
GL21040	15W	1500Lm	A Ø145 x B 81.8mm	Ø120mm
GL21041	20W	2000Lm	A Ø174 x B 88,8mm	Ø145mm

Productinformatie - downlight excl. driver

Artikelnummer	Wattage / Lumen	Afmeting	Zaagmaat
GL21070	Wattage en lumen output zijn afhankelijk van geselecteerde driver	A Ø232 x B 112.8mm	Ø195mm


Selecteer i.c.m. artikel FL21070 één van de volgende drivers voor de gewenste wattage / lumen output

GL21071	15W	Flash-Free led driver max: 1500 Lumen
GL21072	20W	Flash-Free led driver max: 2000 Lumen
GL21073	28W	Flash-Free led driver max: 2800 Lumen
GL81051	35W	Flash-Free TRIAC dimbaar max: 3500 Lumen

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
GLxxxx	TRIAC dimbaar op aanvraag
GL81055	Dip-switch / 1-10V flash-free dimbare led driver
GL81056	DALI(2) / 1-10V & PUSH flash-free dimbare led driver
GL41031	Noodunit met 3 uren accu - Noodunit dient zelf te worden gemonteerd aan de downlight
GL81071	Connector Female - aanbevolen bij gebruik dimbare driver of noodunit i.v.m ander stekkersysteem

Details



Afmetingen

