

FLAT LED PANEEL

PROFESSIONEEL LED PANEEL

Krachtig 28W led paneel met hoge lumen output (3000K 125 Lm/W, 4000K 130 Lm/W). Het flat led paneel heeft een witte aluminium rand en valt prachtig weg in systeemplafonds. De opaalplaat zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling in een hoek van 120° met UGR <22. Door gebruik van een duurzame PMMA reflectieplaat en aluminium achterplaat worden de leds optimaal gekoeld en het licht zonder problemen jaren goed gereflecteerd. Hierdoor heeft het led paneel een lange levensduur van > 10 jaar en een minimale lichtterugval. Het flat led paneel wordt geleverd met een flash-free Lifud driver inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Indien een hogere lumen output is gewenst kan het led paneel tot maar liefst 42W worden aangestuurd, zie hiervoor de opties.



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 3014 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >36.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	3

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
GL11001	28W	3000K	3500Lm	595x595x10mm
GL11002	28W	4000K	3640Lm	595x595x10mm
GL11003	28W	6000K	3640Lm	595x595x10mm
GL11004	28W	3000K	3500Lm	1195x295x10mm
GL11005	28W	4000K	3640Lm	1195x295x10mm
GL11006	28W	6000K	3640Lm	1195x295x10mm

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
GL81005	Pendelset 1 meter
GL81001	Opbouwframe wit 60x60x4,4 cm
GL81002	Opbouwframe wit 30x120x4,4 cm
GL81051	TRIAC flash-free dimbare led driver (28 tot 36 watt instelbaar)
GL81053	1-10V flash-free dimbare led driver max: 42W (tot 4900 lumen)
GL81055	Dip-switch / 1-10V flash-free dimbare led driver 250-700mA (12 tot 28 watt instelbaar)
GL81056	DALI(2) / 1-10V & PUSH flash-free dimbare led driver (12 tot 28 watt instelbaar)
GL41031	Noodunit met 3 uren accu

Details



Afmetingen

